

DESCRIZIONE ALLESTIMENTI NP_e



CASSONI FISSI – NP_e



CARATTERISTICHE GENERALI

I cassoni Fissi Pinto NP_e sono realizzati tutti in ESCLUSIVA LARGHEZZA RISTRETTA (Singola Ruota: 1620 mm – Ruota Gemellare: 1750 mm), in 11 varianti di lunghezza, a seconda del passo del veicolo (vedi tabella misure a fine documento).

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

- Pianale in lamiera liscia di acciaio in pezzo unico ad altezza da terra (veicolo scarico) di 82 cm circa;
- Cassa con struttura autoportante ad intreccio tramite longheroni e correntini a sezione triangolare;
- Sponde laterali e posteriore in lega di alluminio di altezza 400 mm (varianti in acciaio zincato e verniciato a richiesta). Tali sponde possono essere prolungate verticalmente per mezzo di sovrastrutture in lamiera forata di acciaio / lamiera chiusa di acciaio / doghe di alluminio;
- Barra paraincastro originale spostata posteriormente nelle versioni più lunghe secondo reg. ECE 58. Fornitura di prolunghe elettriche apposite per il raggiungimento del gruppo luci RUPD e dei sensori di rilevamento ostacoli.

CONTROTELAIO

- Non presente. Il cassone viene fissato direttamente ai fori originali predisposti dalla Casa Madre del veicolo. Ancoraggio con viti acciaio 8.8 diametro 12 mm.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Maniglie sponde con profilo antitaglio;
- Cerniere sponde brevettate, con sistema anti-sfilaggio ed anti-caduta sponda.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

- Zincatura a caldo in bagno elettrolitico con microsabbatura preventiva per le parti in acciaio;
- Verniciatura a polveri epossidiche in forni a 200 °C con coloranti a base metallica e spessore 60 µm per le parti in acciaio;
- Anodizzazione per le parti in alluminio.

ACCESSORI DI SERIE

- Ganci perimetrali sotto cassone per ancoraggi generici;
- Coppia parafanghi termoplastici e paraspruzzi in gomma secondo Dir./CE/2021/535;
- Colore verniciatura Grigio RAL 7012 bucciato, con finitura anti-graffio.

ACCESSORI OPZIONALI

- Paracabina con sponda anteriore in acciaio, sormontato da rete in acciaio elettrosaldato e gomma paracolpi;
- Sovrasponde H60 cm in lamiera forata di acciaio/lamiera chiusa di acciaio/doghe alluminio;
- Cassetta portattrezzi mod. P1 (50x20x30 cm) per veicoli SW e mod. P2 (85x35x35 cm) per veicoli TW;
- Kit 4/6 anelli fermacarico incassati sul pianale per ancoraggi generici;
- Coppia reti protezione fanali posteriori in acciaio per paraurti originale;
- Per ulteriori accessori consultare il listino Pinto.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Manuale di uso e manutenzione in Inglese/Italiano;
- Certificato di origine con figurini tecnici o C.O.C. di fase

ATTREZZATURE PIAGGIO PORTER NPe - SW (tutte le alimentazioni)

Interasse Veicolo [mm]	Modello cassone	Codice Articolo	Dimensioni Ingombro [mm]	Dimensioni Utili [mm]	Peso Allestim. [kg]
SW 2260	FISSO	P265S-eFAG	2200 x 1620	2140 x 1560	170
		P265S-eFAN	2350 x 1620	2290 x 1560	180
SW 3070	FISSO	P307S-eFCA	2560 x 1620	2500 x 1560	215
		P307S-eFCB	2700 x 1620	2640 x 1560	225
		P307S-eFBA	2850 x 1620	2790 x 1560	235

ATTREZZATURE PIAGGIO PORTER NPe – TW (tutte le alimentazioni)

Interasse veicolo [mm]	Modello cassone	Codice Articolo	Dimensioni Ingombro [mm]	Dimensioni Utili [mm]	Peso Allestimento [kg]
TW 3000	FISSO	P300S-eFBG	2500 x 1750	2440 x 1690	190
		P300S-eFBF	2600 x 1750	2540 x 1690	190
		P300S-eFAZ	2800 x 1750	2740 x 1690	210
TW 3250	FISSO	P325S-eFAZ	2800 x 1750	2740 x 1690	210
		P325S-eFCD	3100 x 1750	3040 x 1690	235
		P325S-eFCF	3300 x 1750	3240 x 1690	250