

DESCRIZIONE ALLESTIMENTI NP6



CASSONI RIBALTABILI POSTERIORI – NP6



CARATTERISTICHE GENERALI

I cassoni Ribaltabili Posteriori Pinto sono realizzati tutti in **ESCLUSIVA LARGHEZZA RISTRETTA** (Singola Ruota: 1620 mm – Ruota Gemellare: 1750 mm), in 12 varianti di lunghezza, a seconda del passo del veicolo NP6 (vedi tabella misure a fine documento).

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

- Pianale in lamiera liscia di acciaio in pezzo unico ad altezza da terra (veicolo scarico) di 85 cm circa;
- Cassa con struttura autoportante ad intreccio tramite longheroni e correntini a sezione triangolare;
- Sponde laterali e posteriore in lega di alluminio di altezza 400 mm (varianti in acciaio zincato e verniciato a richiesta). Tali sponde possono essere prolungate verticalmente per mezzo di sovrastrutture in lamiera forata di acciaio / lamiera chiusa di acciaio / doghe di alluminio;
- Barra paraincastro originale spostata posteriormente nelle versioni più lunghe secondo reg. ECE 58. Fornitura di prolunghe elettriche apposite per il raggiungimento del gruppo luci RUPD e dei sensori di rilevamento ostacoli.

CONTROTELAIO

- Controtelaio realizzato con acciaio altoresistenziale S355 per mezzo di travi portanti longitudinali, di spessore 3 mm che diventa 6 mm nella regione di sostegno del martinetto.
- Sollevamento operato da un sistema elettro-idraulico, con cilindri a 3 o 4 sfilì, a seconda della lunghezza del cassone, in modo da garantire lo scarico a 45° in sicurezza e senza forzature meccaniche;
- Impianto elettrico a 12V connesso alla batteria di servizio attraverso fusibile di protezione min. 200 A;
- Azionamento del ribaltabile attraverso pulsantiera con cavo spiralato alloggiata in cabina;
- Assorbimento massimo centralina idraulica 1800 W;
- Capacità serbatoio olio 6,5 litri con pressione massima 150 bar;
- Controtelaio fissato direttamente ai fori originali predisposti dalla Casa Madre del veicolo. Ancoraggio con viti acciaio 8.8 diametro 12 mm.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Maniglie sponde con profilo antitaglio;
- Cerniere sponde brevettate, con sistema anti-sfilaggio ed anti-caduta sponda;
- Puntone di sicurezza, da usare obbligatoriamente in caso di manutenzione del mezzo;
- Chiave staccatensione, posta sul lato sx, per disaccoppiare l'impianto elettrico del cassone dalla batteria di servizio;
- Elettrovalvola di sicurezza sull'impianto oleodinamico;
- Cicalino sonoro di allerta sollevamento max 85 dB;
- Cinematismo fine-corsa per arresto del pistone raggiunta l'elongazione massima.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

- Zincatura a caldo in bagno elettrolitico con microsabbatura preventiva per le parti in acciaio;
- Verniciatura a polveri epossidiche in forni a 200 °C con coloranti a base metallica e spessore 60 µm per le parti in acciaio;
- Anodizzazione per le parti in alluminio.

ACCESSORI DI SERIE

- Paracabina con sponda anteriore in acciaio, sormontato da rete in acciaio elettrosaldato e gomma paracolpi;
- Apertura e chiusura automatiche della sponda posteriore al ribaltamento;
- Ganci perimetrali sotto cassone per ancoraggi generici;
- Coppia parafranghi termoplastici e paraspruzzi in gomma secondo Dir./CE/2021/535;
- Colore verniciatura Nero Alluminio bucciato, con finitura anti-graffio.

ACCESSORI OPZIONALI

- Sovrasponde H60 cm in lamiera forata di acciaio/lamiera chiusa di acciaio/doghe alluminio;
- Cassetta portattrezzi in acciaio mod. P1 (50x20x30 cm) per veicoli SW e mod. P2 (85x35x35 cm) per veicoli TW;
- Kit 4/6 anelli fermacarico incassati sul pianale per ancoraggi generici;
- Cavalletto posteriore reggipali con gomma paracolpi, sfilabile per mezzo di manopole di serraggio;
- Coppia reti protezione fanali posteriori in acciaio per paraurti originale;
- Per ulteriori accessori consultare il listino Pinto.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Manuale di uso e manutenzione in Inglese/Italiano;
- Certificato di origine con figurini tecnici o C.O.C. di fase 2;
- Marcatura CE secondo Direttiva Macchine.

ATTREZZATURE PIAGGIO PORTER NPe- SW (tutte le alimentazioni)

Interasse Veicolo [mm]	Modello cassone	Codice Articolo	Dimensioni Ingombro [mm]	Dimensioni Utili [mm]	Peso Allestim. [kg]
SW 2260	RIBALTABILE POSTERIORE	P265S-PAG	2200 x 1620	2140 x 1560	290
		P265S-PAN	2350 x 1620	2290 x 1560	300
SW 3070	RIBALTABILE POSTERIORE	P307S-PCA	2560 x 1620	2500 x 1560	335
		P307S-PCB	2700 x 1620	2640 x 1560	345
		P307S-PBA	2850 x 1620	2790 x 1560	355
		P307S-PCG (accorciato)	2200x1620 cassa 600x1620x1000H baule	2140x1560 cassa spessore 1,2 mm baule	310

ATTREZZATURE PIAGGIO PORTER NPe – TW (tutte le alimentazioni)

Interasse veicolo [mm]	Modello cassone	Codice Articolo	Dimensioni Ingombro [mm]	Dimensioni Utili [mm]	Peso Allestimento [kg]
TW 3000	RIBALTABILE POSTERIORE	P300S-PBG	2500 x 1750	2440 x 1690	345
		P300S-PBF	2600 x 1750	2540 x 1690	345
		P300S-PAZ	2800 x 1750	2740 x 1690	355
TW 3250	RIBALTABILE POSTERIORE	P325S-PAZ	2800 x 1750	2740 x 1690	355
		P325S-PCD	3100 x 1750	3040 x 1690	370
		P325S-PCF	3300 x 1750	3240 x 1690	385